

Utilisables en extérieur comme en intérieur en températures positives, elles sont destinées aux chambres froides a construction dure Elles permettent le passage du personnel ou du petit matériel.

Le cadre en bois revêtement en inox résistant

Elles se déclinent en deux variantes:

- Battant ép. 60 à 80 mm pour températures positives.
- Battant ép. 80 à 100 mm pour températures négatives.



Caractéristiques

Huisserie

- ♦ Aluminium ou inox
- ♦ Profil à rupture de pont thermique.

Vantail

- ♦ Isolation en panneaux sandwich
- ♦ Epaisseur :
 - 60, 80 et 100 mm
- ♦ Revêtement :
 - 2 faces en tôle d'acier prélaquées lisse
 - 2 faces en tôle inox
- ♦ Cadre en bois revêtement en inox

Equipement standard

- ♦ Charnières à rampes
- ♦ Poignée extérieure avec serrure à canon
- ♦ Décondamnation intérieure type coup de poing
- ♦ Bourrelet caoutchouc sur 3 cotés
- ♦ Balai racleur en partie basse

Sens de ferrage

- ♦ Droit ou gauche à la demande, la porte s'ouvrant à l'extérieur du local.

Dimensions passages libres

- ♦ A la demande du client.

Options

- ♦ Protection bas de porte extérieure en aluminium
- ♦ Fermeture à clé standard en applique (barillet de sûreté à profil européen) avec décondamnation intérieure de la serrure
- ♦ Disponible en Plusieurs Couleurs



Disponibilité des Couleurs



Disponibilité des Couleurs

